

# Solar<sup>PLUS</sup> Корпуса из поликарбоната

Этот корпус из высококачественного поликарбоната с вентиляционным отверстием и прозрачной крышкой, защищающей от ультрафиолета идеален для применения в фотоэлектрических установках и других местах, где необходимо исключить влияние окружающей среды. Электронные компоненты и области подключения, такие как выходы генератора, термовыключателя, модули защиты от перенапряжений и электронные печатные платы, либо другие специфические комбинации будут превосходно защищены в таком корпусе (IP66/67).

Технические данные		Поликарбонат
Класс защиты EN 60529		IP 66 / 67
Ударная прочность EN 50102 (+35°C / -25°C)		IK 08 / IK 08
Диапазон температур		-50°C...+100°C
Класс пожарозащиты UL		V-2
Стандартный цвет		серый RAL 7035
Прозрачная крышка		поликарбонат
Уплотнение		PUR (полиуретан)
Винты для крышки		Полиамид



Вентиляционное отверстие



Возможна комплектация и монтаж корпусов как надёжными кабельными вводами, разъёмами и другими комплектующими фирмы HUMMEL, так и другими комплектующими по спецификации заказчика.

## Solar PLUS Корпуса из поликарбоната

### 175 x 175 x 75 мм



#### Поликарбонат

№ артикула

Дымчато-серая крышка, метрические размеры  
 А: 8 x M16, 1 x M12 3.100.0664.57  
 С: 8 x M16, 1 x M12 вмонтирован элемент выравнивания давления

#### Соответствующие комплектующие № артикула

Монтажная панель, гальванизированная сталь толщиной 1,5 мм 3.120.0560.69

DIN-шина, DIN 35 3.120.0561.13





Обработка и монтаж корпусов производится по желанию. Чертежи с прочими размерами по запросу!

В объём поставки включены винты для крышки и монтажные винты.

Прочие комплектующие вы найдёте на стр. 33!

### 175 x 175 x 100 мм



#### Поликарбонат

№ артикула

Дымчато-серая крышка, метрические размеры  
 А: 8 x M16, 1 x M12 3.100.0664.64  
 С: 8 x M16, 1 x M12 вмонтирован элемент выравнивания давления

#### Соответствующие комплектующие № артикула

Монтажная панель, гальванизированная сталь толщиной 1,5 мм 3.120.0560.69

DIN-шина, DIN 35 3.120.0561.13



Обработка и монтаж корпусов производится по желанию. Чертежи с прочими размерами по запросу!

В объём поставки включены винты для крышки и монтажные винты.

Прочие комплектующие вы найдёте на стр. 33!

ООО «Станкоиндустрия»  
<http://www.e-hummel.ru>  
+7 968-813-5225

